


LED-Office-Stehleuchte FELXXLUX[®] schwarz

4 046725 401704

Leistungsmerkmale

Die FLEXXLUX[®] Office Stehleuchte überzeugt mit modernem Design und hoher Funktionalität. Sie ist optimal geeignet um Office Arbeitsplätze blendfrei auszuleuchten (UGR <16).

Die Leuchte erzeugt einen direkten Lichtanteil von 30 % und einen indirekten Anteil von 70 % für eine angenehme Grundbeleuchtung.

- Direktkomponente mit blendfreier Reflektor-Optik
- Bedienung via Touchpanel
- Mit Softstart und Memory-Funktion
- Zuleitung Schuko-Stecker L: 3 m
- Lieferung erfolgt in einer Verpackung

DEHA-Nummer

7186856

Artikelnummer

5630-50-0001

EAN

4046725401704

Kennzeichnung


LED-Office-Stehleuchte FELXXLUX[®] schwarz

Allgemeine Daten

Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	ja
Austauschbares Betriebsgerät	ja
Dimmung Touch and Dim	ja
Lichtverteiler	Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Mit Schalter	ja
Mit Dimmer	ja
Mit Bewegungsmelder	ja
Mit Lichtsensor	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h	20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C	10 %
Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	60 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7500 lm
Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 - 5700 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,9
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Breite	280 mm
Höhe/Tiefe	2008 mm
Länge	1096 mm

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7186856	FLEXXLUX [®] schwarz	5630-50-0001	4046725401704	1 Stück

LED office floor lamp FELXXLUX[®] black**Performance features**

The FLEXXLUX Office floor lamp impresses with its modern design and high functionality. It is ideal for illuminating office workstations without glare (UGR <16).

The lamp produces a direct light component of 30% and an indirect component of 70% for pleasant basic lighting.

- Direct component with glare-free reflector optics
- Operation via touch panel
- With soft start and memory function
- Supply cable Schuko plug L: 3 m
- Delivered in one packaging

DEHA number

7186856

Item number

5630-50-0001

EAN

4046725401704

label

LED office floor lamp FELXXLUX[®] black

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
Material	Aluminium
Colour housing	Black
Nominal voltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type of control gear	LED operating device voltage-controlled
Control gear included	yes
Replaceable operating device	yes
Dimming Touch and Dim	yes
Light distributor	Reflector
Fit for monitor workplace acc. EN 12464-1	yes
Light sharing	Symmetric
Light outlet	Direct/indirect
With switch	yes
With dimmer	yes
With movement sensor	yes
With light sensor	yes
Energy efficiency class of the light source	E
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Luminous flux reduction at average service life of 50000 h	20 %
Failure rate at average service life of 50000 h at 25 °C	10 %
Protection class	I
Max. system power	60 W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	7500 lm
Luminaire efficacy	125 lm/W
Colour of light	White
Colour temperature	3000 - 5700 K
Colour rendering index CRI	90-100
Power factor	0,9
Farbtemperatur einstellbar	Continuously variable
Lichtstrom einstellbar	Continuously variable
Width	280 mm
Height/depth	2008 mm
Length	1096 mm

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7186856	FLEXXLUX [®] black	5630-50-0001	4046725401704	1 Piece