



# GSAB

ELEKTROTECHNIK GMBH



**M10 M12**

Einleiter-Anschluss für Cu- und Al-Leiter für kombinierte Anschlussprägung 90° und 120°, mit Spannscheibe  
*Single-conductor connection for Cu- and Al-conductor for combined shape 90° and 120°, with bellville spring*

**Werkstoff:** Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi), blank, korrosionsbeständig  
**Druckstück:** Messing (CuZn), galvanisch verzinkt  
**Gewindestift:** Messing (CuZn), galvanisch verzinkt  
**Spannscheibe:** Federstahl verzinkt

**Material:** High strength Al-alloy (AlMgSi) uncoated, corrosion resistant  
**Pressure pad:** Brass (CuZn), electro tinned  
**Screw:** Brass (CuZn), electro tinned  
**Belleville spring:** Spring steel, electro galvanized

**Artikel-Nr. 99.00.0091**

Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )		Schlüsselweite	Gewicht (ca, kg)
			100 Stück
sm	se		
50-70	50-70	SW 6	8



Isolierkappe für V – Anschlussklemme  
*Insulation cap for V-terminal clamp*



V – Lasche mit Prägung 90° und 120°  
*V-shaped terminal lug with shape 90° and 120°*