



Schaltschrankheizung 99.00.031

- Selbstregelnde PTC-Heizungen mit 10-45W
- Optimiertes Profil mit verbesserter Heizleistung und geringerer Oberflächentemperatur
- Montage und Anschluss ohne Werkzeug
- Befestigung mit Halteclip auf Tragschiene
- Anschluss mit Zugfederklemme

Thermostat für Heizungssteuerung

1 Öffner, 0-60°C, AC 250V, 10A

- Großer Einstellbereich
- Kleine Abmessung
- Einfache Montage
- Hohe Schaltleistung

| Artikel-Nr. | Abmessungen | Heizleistung bei 20° C | Spannung |
|-------------|---------------|------------------------|-------------|
| 99.00.031 | 170 x 30 x 60 | 45 W | 110 - 240 V |

Technische Daten:

- Einstellbereich: 0 bis +60°C
- Fühlerelement: Thermobimetall
- Kontaktart: Sprungkontakt
- Lebensdauer: 100.000 Zyklen
- Max. Schaltleistung: AC 250V 10 A, AC 120V 15 A
- AC 250V/120V V 2 A DC 30 W
- EMV: nach EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Anschluss: 2-polige Klemme
- Montage: Befestigungsclip für 35mm DIN Schiene, EN 50022
- Abmessungen: 60x33x35mm
- Einbaulage: beliebig
- Einsatz-/Lagertemperatur: -20 -80°C
- Schutzart: IP 220

