

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	127611
EAN	4024941388504
Produktgruppe	Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	101mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	120.2mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,179 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941388504
Länge	120,2 mm
Breite	85 mm
Höhe	101 mm
Gewicht	0,18 kg
Volumen	1.031,917 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941398022
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	2,049 kg
Volumen	11.491,2 ccm



Einbauöffnung



4MB504

Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	43,0	43,0	53,0	53,0	54,0
i	49,0	54,0	58,0	58,0	60,0
Øl	57,0	70,0	76,0	76,0	78,0
m	-	5,5	6,0	6,0	13,0
x	85,0	95,0	99,0	99,0	108,0
y	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
z	92,0	97,0	111,0	111,0	114,0
α	20°	20°	20°	20°	20°

