

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




| Artikelbeschreibung      |   |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr             | 127611  |
| EAN                      | 4024941388504                                     |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT geneigt |
| Stromstärke              | 32A   |
| Polzahl                  | 3p  |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h  |
| Spannung                 | 200 - 250V~                                       |


| <b>Artikelbeschreibung</b>     |  |
|--------------------------------|--|
| Frequenz                       | 50/60Hz  |
| Schutzart                      | IP54   |
| Kennfarbe                      | blau   |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035                               |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 10,0 qmm   |
| Kabeleinführung                | sonstige   |
| Geräte-Höhe                    | 101mm  |
| Geräte-Breite                  | 85mm   |
| Geräte-Tiefe                   | 120.2mm  |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 85mm   |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 85mm   |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm   |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 70mm   |
| Gehäusematerial                | Polyamid   |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank            |

| <b>Zusätzliche technische Informationen</b> |   |
|---|---|
|   | Die Neigung beträgt 20°, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,179 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941388504    |
| Länge          | 120,2 mm         |
| Breite         | 85 mm            |
| Höhe           | 101 mm           |
| Gewicht        | 0,18 kg          |
| Volumen        | 1.031,917 ccm    |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941398022    |
| Länge          | 128 mm           |
| Breite         | 225 mm           |
| Höhe           | 399 mm           |
| Gewicht        | 2,049 kg         |
| Volumen        | 11.491,2 ccm     |



Einbauöffnung



4MB504

| Ampere<br>Poles | 16<br>3 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a               | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| b               | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| c               | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| d               | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| Øe              | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f               | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h               | 43,0    | 43,0    | 53,0    | 53,0    | 54,0    |
| i               | 49,0    | 54,0    | 58,0    | 58,0    | 60,0    |
| Øl              | 57,0    | 70,0    | 76,0    | 76,0    | 78,0    |
| m               | -       | 5,5     | 6,0     | 6,0     | 13,0    |
| x               | 85,0    | 95,0    | 99,0    | 99,0    | 108,0   |
| y               | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| z               | 92,0    | 97,0    | 111,0   | 111,0   | 114,0   |
| α               | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     |

