

Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	137451
EAN	4024941379427
Produktgruppe	Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	92mm
Geräte-Breite	86mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.0 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941379427
Länge	91 mm
Breite	86 mm
Höhe	92 mm
Gewicht	0.001 kg
Volumen	719.992 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941397742
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0.133 kg
Volumen	7'140 ccm



Einbauöffnung



4MB503

Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	36,0	37,0	46,0	46,0	46,0
i	58,0	59,0	69,0	69,0	69,0
Øl	45,0	55,0	55,0	55,0	65,0
m	4,5	12,0	12,0	12,0	18,5
x	80,0	93,0	97,0	97,0	107,0
y	75,0	86,5	94,0	94,0	101,5
z	94,0	94,0	115,0	115,0	114,0

