

Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 137341 |
| EAN | 4024941379328 |
| Produktgruppe | Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT gerade |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200 - 250V~ |


| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 81mm |
| Geräte-Breite | 75mm |
| Geräte-Tiefe | 90mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 75mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 75mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 60mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|--|------------------------------------|
| | Dieses Produkt ist ohne Bleianteil |

| Logistikdaten | |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht | 0.0 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941379328 |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 81 mm |
| Gewicht | 0.001 kg |
| Volumen | 546.75 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941398152 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 0.125 kg |
| Volumen | 5'737.5 ccm |



Einbauöffnung



4MB503

| Ampere Poles | 16 3 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Øe | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| h | 36,0 | 37,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| i | 58,0 | 59,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| Øl | 45,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 65,0 |
| m | 4,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 18,5 |
| x | 80,0 | 93,0 | 97,0 | 97,0 | 107,0 |
| y | 75,0 | 86,5 | 94,0 | 94,0 | 101,5 |
| z | 94,0 | 94,0 | 115,0 | 115,0 | 114,0 |

