

## socle de prise tableau droit




| Description de l'article             |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Référence                            | 1320021-N          |
| EAN                                  | 4024941393249      |
| Groupe de produits                   | null               |
| Intensité                            | 32A                |
| Nombre de pôles                      | 5p                 |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE            |
| Emplacement du contact de protection | 6h                 |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz         |

| Description de l'article                               |   |
|--|---|
| Indice de protection                                   | IP54  |
| Code couleur   | rouge   |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035   |
| Connectique  | technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA          |
| Section maximale des conducteurs                       | 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble  | autre   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 105mm   |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 75.5mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 108mm   |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm  |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm  |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm  |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm  |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide   |
| Contacts   | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur |

| Autres caractéristiques techniques |                    |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    | Produit sans plomb |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.215 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941393249   |
| Longueur            | 108 mm          |
| Largeur             | 75,5 mm         |
| Hauteur             | 105 mm          |
| Poids               | 0,216 kg        |
| Volume              | 856,17 ccm      |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 10 ST           |
| EAN                 | 4024941398329   |
| Longueur            | 258 mm          |
| Largeur             | 183 mm          |
| Hauteur             | 212 mm          |
| Poids               | 2,302 kg        |
| Volume              | 8750 ccm        |



Einbauöffnung



4MB502

| Ampere Poles | 16<br>3 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a            | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b            | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c            | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d            | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| Øe           | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f            | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     |
| h            | 36,0    | 36,0    | 46,0    | 46,0    | 46,0    |
| i            | 50,0    | 51,0    | 61,0    | 61,0    | 62,0    |
| Øl           | 45,0    | 55,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| m            | 8,0     | 16,5    | 17,0    | 17,0    | 23,5    |
| x            | 83,0    | 92,0    | 84,0    | 84,0    | 105,0   |
| y            | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,5    |
| z            | 86,0    | 87,0    | 106,0   | 106,0   | 108,0   |

