

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	127681
EAN	4024941379267
Produktgruppe	Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	108mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 20°, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.222 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941379267
Länge	114 mm
Breite	85 mm
Höhe	108 mm
Gewicht	0.223 kg
Volumen	1'046.52 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941379274
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.372 kg
Volumen	8'750 ccm



Einbauöffnung



4MB504

Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	43,0	43,0	53,0	53,0	54,0
i	49,0	54,0	58,0	58,0	60,0
Øl	57,0	70,0	76,0	76,0	78,0
m	-	5,5	6,0	6,0	13,0
x	85,0	95,0	99,0	99,0	108,0
y	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
z	92,0	97,0	111,0	111,0	114,0
α	20°	20°	20°	20°	20°

