

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

PROXIMA


161PX 12L120 HE

[Artikelnummer : 16130 0143]




Allgemeine Produktbeschreibung

Hocheffiziente LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hoher Lichtausbeute, hochschlagfestem glasfaserverstärkten Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.



Allgemeine Produktvorteile

- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte für den rauen Industrieinsatz
- hochschlagfestes Gehäuse, Wandstärke 1,8mm
- Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität, Wandstärke 2,0mm
- robuste Sicherheitsverschlüsse zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- FastFix Schnellbefestigungssystem mit Edelstahl-Halteklammern, verschiebbar für variable Befestigungsabstände
- stirnseitige REIN-Raus Verdrahtung standardmäßig möglich
- variable Kabeleinführung durch zusätzliche Einführungsmöglichkeiten mittig bzw. seitlich auf der Gehäuseoberseite, Zentrierbohrungen vorhanden
- homogene Ausleuchtung durch satinierter Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga konformer LED-Module



Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

PROXIMA

161PX 12L120 HE

[Artikelnummer : 16130 0143]

Technische Daten

Kenndaten		Montage	
Leuchtmittel:	LED	Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene
LED-Modulstandard:	Zhaga		nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht, senkrecht
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar	Gebrauchslage:	Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt
Systemleistung:	69 W	Befestigung:	
Leuchtenlichtstrom:	12610 lm		
Lichtausbeute:	183 lm/W		
Farbtemperatur:	4000 K		
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80		
Lichtfarbe:	840		
Zul. Umgebungstemperatur Ta:	-20 °C bis +40 °C		
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz	Eigenschaften / Zertifikate	
		Schutzklasse:	I
		IP Schutzart:	IP65
		Stoßfestigkeit (IK):	IK06
		Begrenzte	
		Oberflächentemperatur:	D
		Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE
		Energieeffizienzklasse:	A
		Sonstige Eigenschaften	
		Besonderheit:	high efficiency (HE)
		Abmessung / Gewicht	
		Länge:	1278,00 mm
		Breite/Durchmesser:	137,00 mm
		Höhe:	115,00 mm
		Gewicht:	2,80 kg
		EAN/GTIN:	4041254410517
Lichttechnik			
Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend		
Abstrahlwinkel:	120 °		
Photobiologische Sicherheit:	RG1		
Lebensdauer			
Nutzlebensdauer LED:	L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C)		
Elektrischer Anschluss			
Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Anschlussklemme:	Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²		
Max. Anzahl bei LS B16:	16		
LS B10/B13/B20:	11/13/21		
LS C10/C13/C16/C20:	16/21/27/33		
Einführungen:	M20 (3x), Verschlussstopfen (3x), Kunststoff, 8 - 15 mm		
Rein-Raus-Verdrahtung (RR):	Ja		
Gehäuse			
Gehäusematerial:	glasfaserverstärktes Polyester		
Farbe:	grau		
Abdeckung			
Art/Material:	Wanne (PMMA)		
Eigenschaft:	satiniert		
Verschluss:	Klammern (Kunststoff)		

PROXIMA

161PX 12L120 HE

[Artikelnummer : 16130 0143]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
16111 9040	ABD 161PX 06	Wanne PMMA satiniert
16111 9041	ABD 161PX 12	Wanne PMMA satiniert
16111 9042	ABD 161PX 15	Wanne PMMA satiniert
16111 9043	ABD 161PX 06 PC	Wanne PC satiniert
16111 9044	ABD 161PX 12 PC	Wanne PC satiniert
16111 9045	ABD 161PX 15 PC	Wanne PC satiniert
16111 9046	ABD 161PX 06 LM	Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM
16111 9047	ABD 161PX 12 LM	Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM
16111 9048	ABD 161PX 15 LM	Wanne hoch chemikalienbeständig klar LM
90053 9009	KKS FR VE10	Sicherheitsverschlussklammern (10 Stück)
90055 9007	KE/KES G2 VE10	Verschlussklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen
90053 9004	KKS P	Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)
90055 9006	KES G2 P	Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar)
90063 9000	2511	Verschlusstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25600 9000	2560	Verschraubung M25
90259 9002	DAE20	Druckausgleichselement M20
90259 9003	DAE20/25	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25
90093 0002	183 RO 112 A P	Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 1 1/2" mit Abstützung
90094 0002	183 RO 2 A P	Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 2" mit Abstützung
90045 9001	HW 30 P BR 161/2 163/4 175 /6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 30°
90045 9002	HW 45 P BR 161/2 163/4 175 /6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 45°
90045 9003	HW 90 P BR 161/2 163/4 175 /6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 90°
90045 9004	HW 60 P BR 161/2 163/4 175 /6	Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Aluminium 60°