

PRODUKTDATENBLATT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT

DALI-2 SENSORS | DALI-2 Präsenz- und Tageslichtsensoren für die automatisierte Lichtsteuerung



Anwendungsgebiete

- Kompatibel mit SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI

Produktvorteile


- Einfache Deckeneinbaumontage mit Federklemmen
- Integrierte Kabelklemme

Produkteigenschaften

- Ermöglicht Aufputz- und Deckeneinbaumontage
- Aufputzmontage: Schutzklasse IP54
- Deckenintegration: Schutzklasse IP20

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	68,00 mm
Breite	68,00 mm
Höhe	44,00 mm
Produktgewicht	80,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
-----------------------	-----------------------------



Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	SENSOR CM KIT
 Konformitätserklärung	SENSOR CM KIT

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075843905	Faltschachtel 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144,00 g	1,21 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075843912	Versandschachtel 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.