



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing mating life

Components

inner conductor
outer conductor
solder termination
insulators
protective cap

Electrical characteristics

impedance

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 61169-8
Montagebohrung Z006
Steckzyklen >500

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Lötanschluss
Isolierungen
Schutzkappe

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω

Umgebung

Betriebstemperatur -55°C / +120°C
RoHS konform 2011/65/EU

Materials / Material

copper alloy / Kupferlegierung
brass/Messing
brass/Messing
PTFE
PE-LD

Finish / Oberfläche

NiP-Au
Cu2Ni5
CuSnZn3

(b)

(d)

(e)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					08.05.2012	BJ	
				gepr./ appr.	25.03.2013	MA	ca./approx.
a	11103	14.12.1999	RA	Maßstab/ scale	Benennung/ title		
b	20563	20.02.2009	BJ	2:1	BNC Jck 90 sd/sd PCB Z50		
c	23904	08.05.2012	BJ		BNC Jck 90 sd/sd PCB Z50		
d	24609	25.03.2013	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
e	500000001609	15.07.2024	PU		CUG	100023418	Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. J01001A1948		