



**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to panel piercing mating life

**Components**

inner conductor  
outer conductor  
solder termination  
insulators  
protective cap

**Electrical characteristics**

impedance

**Environmental**

operating temp.  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach IEC 61169-8  
Montagebohrung Z006  
Steckzyklen >500

**Bauteile**

Innenleiter  
Außenleiter  
Lötanschluss  
Isolierungen  
Schutzkappe

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand 75 Ω

**Umgebung**

Betriebstemperatur -55°C / +120°C  
RoHS konform 2011/65/EU

**Materials / Material**

copper alloy / Kupferlegierung  
brass/Messing  
brass/Messing  
PTFE  
PE-LD

**Finish / Oberfläche**

NiP-Au  
Cu2Ni5  
CuSnZn3

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					23.05.2012	BJ	
				gepr./ appr.	25.03.2013	MA	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
a	11103	14.12.1999	RA	2:1	BNC Jck 90 sd/sd PCB Z75		
b	20563	23.02.2009	BJ		BNC Jck 90 sd/sd PCB Z75		
c	24609	25.05.2013	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.	
d	500000001609	22.07.2024	PU		CUG	100023570	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. J01003A1949		
							Maße/ dimensions: mm
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			