



SP500

Erdbohrer



Erdbohrer, 420 mm lang mit Anschlussmöglichkeit für 4 mm-Bananenstecker.

Verwendbar als Sonde oder Hilfserder bei der Erdungsmessung, RDC-Prüfung, uvm.

| Typ | Artikel |
|-------|---------|
| SP500 | Z503Z |

VARIO-STECKER-SET

VARIO-Stecker



Drei selbthaltende Prüfspitzen mit Berührungsschutz zum Anschluss von Messleitungen mit 4 mm-Bananensteckern bzw. mit berührungsgeschützten Steckern an Buchsen mit Öffnungen von 3,5 mm bis 12 mm, z. B. CEE-, Perilex-Steckdosen.

Die Prüfspitzen passen auch in die rechteckige PE-Buchse von Perilex-Steckdosen. Maximal zulässige Betriebsspannung 600 V nach IEC 61010.

| Typ | Artikel |
|-------------------|---------|
| VARIO-Stecker-Set | Z500A |

SONDE 1081

Sonde



Fußbodensonde

Die als metallischer Dreifuß ausgeführte Messelektrode wird verwendet:

- Zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes eines elastischen Bodenbelages gemäß EN 1081
- Zur Messung des Widerstands von isolierenden Fußböden und isolierenden Wänden gemäß DIN VDE 0100-600

| Typ | Artikel |
|------------|-----------------|
| Sonde 1081 | GTZ3196000R0001 |

SET-PROBES

Messspitzen



Messspitzen 600 V CAT III

Prüfspitzensatz (rot / schwarz) 600 V CAT III, 1 A, Arbeitsbereich der Messspitzen 68 mm – Durchmesser 2,3 mm

| Typ | Artikel |
|------------|---------|
| Set-Probes | Z503F |



600 V CAT III

PRO-PE CLIP

PRO-PE CLIP 1000 V CAT IV, 32 A



Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung an Stromschienen

| Typ | Artikel |
|-------------|---------|
| PRO-PE Clip | Z503G |