

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Artikelnummer: | <b>PPSU150125</b>     |
| Serienname:    | <b>OFFICIUM SWING</b> |
| EAN:           | 4037293155441         |
| Zolltarif:     | 94051190900           |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Pendelleuchte ■ rech. ■ weiß ■ opal ■ 220-240V/AC/DC  
 ■ IP40 ■ 34-56W ■ 3000K, 4000K ■ 4080-7000lm



LED Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatte betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten lauten 34W, 36.5W, 38W, 41W, 43W, 45.5W, 47.5W, 50W, 52W, 54W, 56W, bei 120lm/w (3000K) und 125lm/w (4000K). 70% des Lichtanteils entfallen auf das Downlight, 30% auf das Uplight. Die Leuchte ist zu dem Flicker-free. Die Kabel der Seilabhängung sind 1,50m lang. Die Gehäusefarbe entspricht RAL9016. L80B10 bei 50000h.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                  |   |                                    |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Gewicht (kg)   | 0,00                             | Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Schutzklasse   | I                                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                              |
| Breite (mm)  | 295,00                           | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)               | -20,00 bis 40,00                   |
| Anschlussart   | Steckklemme                      | Dimmung 0-10 V  | nein                               |
| Gehäusefarbe   | weiß                             | Dimmung 1-10 V  | nein                               |
| Spannungsart   | AC/DC                            | Dimmung DALI  | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung DMX   | nein                               |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | nein                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung LineSwitch  | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch  | nein                               |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | ja                               | Dimmung Phasenabschnitt   | nein                               |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung Phasenanschnitt   | nein                               |
| Länge (mm)   | 1.495,00                         | Dimmung programmierbar  | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 10,00                            | Dimmung RF  | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein                               |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung Touch and Dim   | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung Zigbee  | nein                               |
| Geeignet für Notlicht                                    | ja                               | Dimmung mit Push-button   | nein                               |
| Lichtaustritt  | direkt/indirekt                  | Ohne Dimmfunktion   | ja                                 |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 125,00                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal                  | Dimmung DSI   | nein                               |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00                | Blendbegrenzung (UGR)   | 19,00                              |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Bedienung über Bluetooth  | nein                               |
| Schutzart (IP)   | IP40                             | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein                               |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Dimmung DALI-2  | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Farbtemperatur einstellbar  | Stufen                             |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Lichtstrom einstellbar  | Stufen                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | ja                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | nein                             | Austauschbares Betriebsgerät  | ja                                 |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Kompatibel mit Casambi  | nein                               |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 4.000,00            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 56,00                            | Geeignet für Deckenmontage  | ja                                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 7.000,00                         | Oberflächenschutz Gehäuse   | pulverbeschichtet                  |
| Lichtfarbe   | weiß                             |   |                                    |
| Mit Luftschlitzen  | nein                             |   |                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                             | nein                             |   |                                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | nein                             |   |                                    |