

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	SL44120925
Serie:	FLAT MIRROR
EAN:	4037293155342
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Spiegelleuchte ■ 600mm ■ schwarz ■ IP44 ■
220-240 V/AC ■ 10W, 13W, 19W ■ 3000, 4000, 5700 K ■
2280 lm

Die LED Spiegelleuchte ist aus Aluminium gefertigt, mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich drei verschiedene Leistungen einstellen. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 10W: 3000K (1050lm), 4000K (1200lm) und 5700K (1150lm), 13W: 3000K (1365lm), 4000K (1560lm) und 5700K (1495lm), 19W: 3000K (1995lm), 4000K (2280lm), 5700K (2185lm).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP44	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	120
Schutzart (NEMA)	12	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtverteilung	symmetrisch
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Eingangsspannung 2 [V]	176 - 300	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Spannungsart 2	DC	Fassung	ohne
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Schutzklasse	I	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Form	rechteckig	Mit Luftschlitzen	nein
Montageart	Aufbau	Gehäusefarbe	schwarz
Länge [mm]	47	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Breite [mm]	602	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Höhe/Tiefe [mm]	73	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Max. Systemleistung [W]	19	Farbe der Abdeckung	weiß
Systemleistung einstellbar	Stufen	Ballwurfsicher	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	19	Mit Betriebsgerät	ja
Systemleistung – Stufen [W]	10 - 13 - 19	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	2280	Anschlussart	Steckklemme
Lichtstrom – Stufen [lm]	2280	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Polzahl	3
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Geeignet für Notlicht	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89		
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		

Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Zigbee	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmbar	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Dimmung programmierbar	nein
Dimmung 1-10 V	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung DALI	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Dimmung DALI-2	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung DMX	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DSI	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung LineSwitch	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein	Gewicht [kg]	1,24
Dimmung Phasenanschnitt	nein	BEG	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung RF	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Sine Wave Reduction	nein		

Zubehör

SL44SAH

Seilabhängung für FLAT MIRROR Serie

