

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	SL44380925
Serie:	FLAT MIRROR
EAN:	4037293155366
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Spiegelleuchte ■ 1200mm ■ schwarz ■ 220-240 V/AC ■ IP44 ■ 32W,34W,36W,38W ■ 3000, 4000, 5700 K ■ 1m

Die LED Spiegelleuchte ist aus Aluminium gefertigt, mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich vier verschiedene Leistungen einstellen. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 32W: 3000K (3907lm), 4000K (4214lm) und 5700K (4198lm), 34W: 3000K (4045lm), 4000K (4384lm) und 5700K (4356lm), 36W: 3000K (4277lm), 4000K (4623lm) und 5700K (4584lm), 38W: 3000K (4370lm), 4000K (4798lm) und 5700K (4756lm).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP44	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzart (NEMA)	12	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Eingangsspannung 2 [V]	176 - 300	Fassung	ohne
Spannungsart 2	DC	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Frequenz	50/60 Hz	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzklasse	I	Mit Luftschlitzen	nein
Form	rechteckig	Gehäusefarbe	schwarz
Montageart	Aufbau	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Länge [mm]	47	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Breite [mm]	1200	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Höhe/Tiefe [mm]	73	Farbe der Abdeckung	weiß
Max. Systemleistung [W]	38	Ballwurfsicher	nein
Systemleistung einstellbar	Stufen	Mit Betriebsgerät	ja
Systemleistung [W] – werkseitig	38	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Systemleistung – Stufen [W]	32 - 34 - 36 - 38	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Anschlussart	Steckklemme
Bemessungslichtstrom [lm]	4798	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Polzahl	3
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Geeignet für Notlicht	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Mit Bewegungsmelder	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	126		

Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	2,25
BEG	ja
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

SL44SAH

Seilabhangung fur FLAT MIRROR Serie

