


0209551 APCON SEN15-SM

Licht- und Bewegungssensor APCON



Artikelnummer **0209551**

GTIN **4029299914641**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209551>




Produktbeschreibung

Kombinierter DALI Licht- und Bewegungssensor. Wahlweise einsetzbar als Bewegungssensor und/oder als Lichtsensor. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Geeignet für den Deckenaufbau. Max. Montagehöhe 12 m. Konfiguration über die PC Software "DALI Cockpit". Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer Ø 16,5 m, Erfassungsfeld 214 m².

Kurzinformationen

Montageart	Anbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Art der Steuerung	DALI
Sensorik	Licht Bewegung Temperatur
Erfassungsreichweite quer	Ø 16,5 m
Erfassungsfeld	214 m ²
Optimale Montagehöhe	12 m

Erfassungsbereich



↔ [m]		Ø [m]
5,0		6,9
6,0		8,1
7,0		9,2
7,5		10,3
8,0		11,5
9,0		12,6
10,0		13,7
11,0		15,1
12,0		16,5

0209551 APCON SEN15-SM

Allgemein

Produktkategorie	Licht- und Bewegungssensor
Sensorik	Licht Bewegung Temperatur

Montage

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²

Gehäuse

Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI
Nennspannung	9,5 - 22,5 V
Spannungsart	DC
Leistungsaufnahme	0,1 W
Stromaufnahme	3,5 mA
Schutzklasse	II

Sensorik

Erfassungsreichweite quer	Ø 16,5 m
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsfeld	214 m ²
Optimale Montagehöhe	12 m
Maximale Montagehöhe	12 m
Helligkeitssollwert	0 - 2500 lx
Kanäle	Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Abmessungen

Maß L	104 mm
Maß B	104 mm
Maß H	47 mm
Nettogewicht	0,089 kg

0209551 APCON SEN15-SM

Produkthinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Ausschreibungstext

Kombinierter DALI Licht- und Bewegungssensor. Wahlweise einsetzbar als Bewegungssensor und/oder als Lichtsensor. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Geeignet für den Deckenaufbau. Max. Montagehöhe 12 m. Konfiguration über die PC Software "DALI Cockpit". Mit Licht- und Bewegungsmelder. Erfassungsreichweite quer Ø 16,5 m, Erfassungsfeld 214 m².

Artikelnummer: 0209551

Artikelbezeichnung: APCON SEN15-SM

Produktkategorie: Licht- und Bewegungssensor

Sensorik: Licht|Bewegung|Temperatur

Maß L: 104 mm

Maß B: 104 mm

Maß H: 47 mm

Montageart: Anbau

Montageort: Decke

Anschlussart: Steckklemme

Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²

Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Schutzart: IP20

Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 70 °C

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art der Steuerung: DALI

Nennspannung: 9,5 - 22,5 V

Spannungsart: DC

Leistungsaufnahme: 0,1 W

Stromaufnahme: 3,5 mA

Schutzklasse: II

Erfassungsreichweite quer: Ø 16,5 m

Erfassungswinkel: 360°

Erfassungsfeld: 214 m²

Optimale Montagehöhe: 12 m

Maximale Montagehöhe: 12 m

Helligkeitswert: 0 - 2500 lx

Kanäle: Kanal 1 (Lichtsteuerung)