


# DATENBLATT

## FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 100m DropCa



### Beschreibung

Hutschienen - Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.

VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel

### Allgemeine Daten

UV beständig	Ja
Material	Kunststoff halogenfrei
Beschriftungsstreifen	45x10 mm
APC Ausführung	Ja
Kabeldurchmesser	4,1 mm
Integrierte Laserschutzklappe	Ja
Mit Steckschutzvorrichtung	Nein
Montageart	Hutschienenmontage
Mit Faserüberlängenaufnahme	Nein
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein

### General data

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laser- schutz integriert, 100m DropCa

Aufnahme für Splitter	Nein
Farbe	weiß
Halogenfrei	nach EN 50290-2-27
Schwenkbare Spleißkassette	Nein
Kabelmantelabfangung	Nein
RAL Ton	RAL9010
Anzahl Pigtails	1
Kupplungsfarbe	grün
Anzahl Kupplungen	1
Anwendungsbereich	Innen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Kupplung	SC Simplex
Mantel-Farbe	elfenbein

### Mechanical characteristics

IP Schutzart	IP30
IK Stoßfestigkeitsgrad	IK05 - 0,7Joule
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen kleine Fremdkörper

### Mechanische Eigenschaften

Feuerbeständigkeit	UL94 V0
Wasserschutz	Kein Schutz

### Kabelaufbau

Faserart	Singlemode 9/125
Faserkategorie	G657.A2

### Cable sheath

Raucharm	Ja
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	Ja

### Abmessungen

Abmessungen	89,5 x 17,5 x 51,5 mm
-------------	-----------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 100m DropCa

## Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandards | ISO/IEC 11801

## Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge
53681.30	FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 30m Drop Ca	30,0 m
53681.100	FTTH Hutschienenadapter, 1x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 100m DropCa	100,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

