## **DATENBLATT**



# FTTH Hutschienenadapter,4x SC/APC Kupplung, Laser-schutz integriert,100m DropCa







#### **Beschreibung**

Hutschienen – Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.

VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel

The Late Studies of Fuelow To Type deer		
Allgemeine Daten		
Material	Kunststoff halogenfrei	
APC Ausführung	Ja	
Kabeldurchmesser	4,1 mm	
Mit Steckschutzvorrichtung	Nein	
Montageart	Hutschienenmontage	
Mit Faserüberlängenaufnahme	Nein	
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein	

General data		
Aufnahme für Splitter	Nein	
Farbe	weiß	
Halogenfrei	nach EN 50290-2-27	

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.









# FTTH Hutschienenadapter,4x SC/APC Kupplung, Laser-schutz integriert,100m DropCa

Schwenkbare Spleißkassette	Nein
Anzahl Kupplungen	4
Kabelmantelabfangung	Nein
RAL Ton	RAL9010
Kupplungsfarbe	grün
Anwendungsbereich	Innen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Anzahl Pigtails	4
Kupplung	SC Simplex
Mantel-Farbe	elfenbein

Mechanical characteristics		
IP Schutzart	IP30	
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen kleine Fremdkörper	

### Mechanische Eigenschaften

Wasserschutz Kein Schutz

#### Kabelaufbau

Faserart	Singlemode 9/125
Faserkategorie	G657.A2

#### Cable sheath

Raucharm	Ja
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	Ja

#### **Abmessungen**


Abmessungen 89,5 x 35 x 51,5 mm

### Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801

### Verfügbare Varianten











# FTTH Hutschienenadapter,4x SC/APC Kupplung, Laser-schutz integriert,100m DropCa

ArtNr.	Bezeichnung	Länge
53683.15	FTTH Hutschienenadapter,4x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert,15m Drop Ca	15,0 m
53683.100	FTTH Hutschienenadapter.4x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert.100m DropCa	100.0 m