


# DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010



Class E<sub>A</sub>



## Beschreibung

Cat.6A (500 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN50173  
 Konform zu PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at, 4PPoE nach IEEE 802.3bt  
 40°-Auslass, LSA Klemmen, inkl. 6.3 mm Erdungsfahne  
 Vollgeschirmtes Aluminium-Druckgussgehäuse  
 Beschriftungsfeld mit Klarabdeckung  
 Für Einbaukanal-Unterflursysteme  
 Zentralstück nach DIN 49075  
 Zentralstück 50x50mm, inklusive Abdeckrahmen 80x80mm  
 Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen

## Allgemeine Daten

Mit Staubschutz	Ja
Befestigungsart	schrauben
Auslassrichtung	schräg
Mit Textfeld	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 2x8(8)
Aufputzmontage	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Abschlusswiderstand	Nein
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Montageart Schirmanschluss	Klemme
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Gehäuse geschirmt	Ja
Buchsen geschirmt	Ja

### General data

Unterputz	Ja
RAL-Nummer	9010
Designfähig	Ja
Zentralplatte	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja
Mechanische Codierung	Nein
Abdeckrahmen	Ja
Kanaleinbau	Ja
Anschlussart	LSA
Schutzart	IP20
Kategorie	6A (TIA)
Farbcodierung	Ja

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C

### Elektrische Eigenschaften

POE Standard	POE
--------------	-----

### Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	500 MHz
Übertragung	2,5 Gbit

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

## Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Gerätebreite	Gerätehöhe	Gerätetiefe	Mit Abschlusswiderstand	Unterputzmontage	Zuleitung Verlegekabel	Zusammenstellung	Farbe
ET-25130.1V1	Datendose Cat.6A 500MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	links/rechts	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß
ET-25133.1V1	Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	oben/unten	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

