


DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010



Class E_A



Beschreibung

Cat.6A (500 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN50173
 Konform zu PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at, 4PPoE nach IEEE 802.3bt
 40°-Auslass, LSA Klemmen, inkl. 6.3 mm Erdungsfahne
 Vollgeschirmtes Aluminium-Druckgussgehäuse
 Beschriftungsfeld mit Klarabdeckung
 Für Einbaukanal-Unterflursysteme
 Zentralstück nach DIN 49075
 Zentralstück 50x50mm, inklusive Abdeckrahmen 80x80mm
 Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen

Allgemeine Daten

Mit Staubschutz	Ja
Befestigungsart	schrauben
Auslassrichtung	schräg
Mit Textfeld	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 2x8(8)
Aufputzmontage	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

Abdeckrahmen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Abschlusswiderstand	Nein
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Montageart Schirmanschluss	Klemme
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Gehäuse geschirmt	Ja
Buchsen geschirmt	Ja

General data

Unterputz	Ja
RAL-Nummer	9010
Designfähig	Ja
Zentralplatte	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja
Mechanische Codierung	Nein
Kanaleinbau	Ja
Anschlussart	LSA
Schutzart	IP20
Kategorie	6A (TIA)
Farbcodierung	Ja

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C

Elektrische Eigenschaften

POE Standard	POE
--------------	-----

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	500 MHz
Übertragung	2,5 Gbit

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Gerätebreite	Gerätehöhe	Gerätetiefe	Mit Abschlusswiderstand	Unterputzmontage	Zuleitung Verlegekabel	Zusammenstellung	Farbe
ET-25130.1V1	Datendose Cat.6A 500MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	links/rechts	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß
ET-25133.1V1	Datendose Cat.6A 500MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	oben/unten	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

