


# DATENBLATT

Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010



Class E



## Beschreibung

Cat.6 (250 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN50173  
 40°-Auslass, 8pol. LSA Schneidklemme  
 Vollgeschirmtes Druckgussgehäuse  
 Beschriftungsschild mit Klarabdeckung  
 Für Einbaukanal-Unterflursysteme  
 Zentralstück nach DIN 49075  
 Zentralstück 50x50mm, inklusive Abdeckrahmen 80x80mm  
 Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen

## Technische Eigenschaften

Abdeckrahmen	Ja
--------------	----

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

Abschlusswiderstand	Nein
Anschlussart	LSA
Aufputzmontage	Nein
Auslassrichtung	schräg
Bandbreite	250 MHz
Befestigungsart	schrauben
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Buchsen geschirmt	Ja
Designfähig	Ja
Farbcodierung	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Gehäuse geschirmt	Ja
Kanaleinbau	Ja
Kategorie	6
Mechanische Codierung	Nein
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Mit Staubschutz	Ja
Mit Textfeld	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
POE Standard	POE+
RAL-Nummer	9010
Schutzart	IP20
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 2x8(8)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Unterputz	Ja
Zentralplatte	Ja
Übertragung	2,5 Gbit

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Gerätebreite	Gerätehöhe	Gerätetiefe	Mit Abschlusswiderstand	Unterputzmontage	Zuleitung Verlegekabel	Zusammenstellung	Farbe
--------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------------------	------------------	------------------------	------------------	-------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

ET-25211.1V1	Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	oben/unten	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß
ET-25211.2V1	Datendose Cat.6 250MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	links/rechts	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

