


LED-Arbeitsstrahler FLUXX<sup>®</sup> 2.0  
50 W, 4500 lm, 6500 K

4 046725 400981

**Leistungsmerkmale**

Den LED-Arbeitsstrahler FLUXX<sup>®</sup> 2.0 gibt es in den Ausführungen 30 W und 50 W. Er besitzt zwei Steckdosen mit Deckel, eine davon als doppelte USB-Steckdose (5 V/2,1 A), und wird damit zu einer praktischen Ladestation für viele Geräte.

Dank des handlichen Formats, seines Tragegriffs sowie eines geringen Gewichts ist der Strahler – trotz 3 m Zuleitung (3x1,5 mm<sup>2</sup>) – mobil einsetzbar.

Die Schutzart IP54 sowie der IK-Stoßfestigkeitsgrad von 08 machen FLUXX<sup>®</sup> 2.0 zum perfekten Begleiter auf Baustellen.

**Technische Daten**

- Mit 230 V Steckdose
- 1x USB-A- und 1x USB-C-Anschluss
- Länge des Anschlusskabels: 3 m

**DEHA-Nummer**

6927107

**Artikelnummer**

5610-20-0011

**EAN**

4046725400981

**Kennzeichnung**

## LED-Arbeitsstrahler FLUXX<sup>®</sup> 2.0 50 W, 4500 lm, 6500 K

### Allgemeine Daten

| Merkmale  |                         |
|---|-------------------------|
| Leuchtmittel  | LED nicht austauschbar  |
| Mit Leuchtmittel  | ja                      |
| Werkstoff des Gehäuses                                    | Kunststoff              |
| Mit Steckdose   | ja                      |
| Nennspannung  | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | E                       |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                   | 50000 h                 |
| Schutzart (IP)  | IP54                    |
| Schutzklasse  | I                       |
| Schlagfestigkeit  | IK08                    |
| Max. Systemleistung                                       | 50 W                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                   | 4500 lm                 |
| Lichtfarbe  | weiß                    |
| Farbtemperatur  | 6400 - 6600 K           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                   |
| Flimmerwert Pst LM  | 1                       |
| Stroboskopeffektwert SVM                                  | 0,9                     |
| Leiterquerschnitt   | 1,5 qmm                 |
| Länge des Anschlusskabels                                 | 3 m                     |

### Bestelldaten


| DEHA-Nr. | Typ                    | Artikelnummer | EAN           | VPE     |
|----------|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 6927107  | FLUXX <sup>®</sup> 2.0 | 5610-20-0011  | 4046725400981 | 1 Stück |



# RED<sup>®</sup>

**SIMPLY. CONVINCING.**

LED working light FLUX<sup>®</sup> 2.0  
50 W, 4500 lm, 6500 K



### Performance features

The FLUX<sup>®</sup> 2.0 LED work light is available in 30 W and 50 W versions. It has two sockets with covers, one of which is a double USB socket (5 V/2.1 A), making it a practical charging station for many devices.

Thanks to its handy format, carrying handle and low weight, the light can be used on the move - despite the 3 m supply cable (3x1.5 mm<sup>2</sup>).

The IP54 protection class and the IK shock resistance level of 08 make FLUX<sup>®</sup> 2.0 the perfect companion on construction sites.

### Technical data

- With 230 V socket
- 1x USB-A and 1x USB-C connection
- Length of the connection cable: 3 m

### DEHA number

6927107

### Item number

5610-20-0011

### EAN

4046725400981

### label

LED working light FLUX<sup>®</sup> 2.0 50 W, 4500 lm, 6500 K,  
IP54, 3 m, with socket and 1x USB-A/1x USB-C

## General Data

| Features                                     |                      |
|--|----------------------|
| Lamp type                                    | LED not exchangeable |
| With light source                            | yes                  |
| Material housing                             | Plastic              |
| With socket outlet                           | yes                  |
| Nominal voltage                              | 220 - 240 V          |
| Energy efficiency class of the built-in lamp | E                    |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C             | 50000 h              |
| Degree of protection (IP)                    | IP54                 |
| Protection class                             | I                    |
| Impact strength                              | IK08                 |
| Max. system power                            | 50 W                 |
| Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1       | 4500 lm              |
| Colour of light                              | White                |
| Colour temperature                           | 6400 - 6600 K        |
| Colour rendering index CRI                   | 80-89                |
| Flimmerwert Pst LM                           | 1                    |
| Stroboskopeffektwert SVM                     | 0,9                  |
| Conductor cross section                      | 1,5 qmm              |
| Length of connection cable                   | 3 m                  |

## Order Data

| DEHA no | Type                  | Item number  | EAN           | VPE     |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|---------|
| 6927107 | FLUX <sup>®</sup> 2.0 | 5610-20-0011 | 4046725400981 | 1 Piece |