




30 000 451 - 1



Funk-1-Kanal-Taster batterie- und leitungslos FIT80-



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-1-Kanal-Taster 80x40x15 mm, mit Energiegenerator. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Der Funk-1-Kanal-Taster sendet 1 auswertbares Signal.

Er kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand geklebt werden.

Vor dem Anschrauben muss das Gehäuse geöffnet und die in der Halteplatte bereits vorbereiteten Löcher mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen werden.

2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm liegen bei.

Technische Daten

Schutzart IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)

Funk-Telegramme nach EEP F6-01-01
ORG = 0x05
Data_byte3 = Drücken= 0x10
Loslassen = 0x00



enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME FUNK-STANDARD**

Frequenz 868,3 MHz
Sendeleistung max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FIT80- der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943 500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

10/2022 Änderungen vorbehalten.