

GF4.5 Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm

für Rohrinne Durchmesser 30 - 80 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: **10054 | 10056 | 10058 | 10048 | 10051**



VIDEO

GF4.5

Hier klicken Video

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

Seitliche Feststellbremse

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse

KG 220

Hier klicken Produktinformationen

Achtung! Stromleitend

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

automatische Auslaufbremse



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|--------|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| Ø | | | | | |
| 4,5 mm | 30 - 80 mm | 120 mm | 55 mm | 1300 kg | 220 kg |

| DATEN | empf. VK-Preis / exkl. MwSt. | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ART.-NR. | 10054 | 10056 | 10058 | 10048 | 10051 |
| PREIS € | € 192,00 | € 218,00 | € 244,00 | € 269,00 | € 325,00 |
| LÄNGE | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 80 m |
| GEWICHT | 4,00 kg | 4,24 kg | 4,50 kg | 4,70 kg | 5,20 kg |
| MATERIAL STAB | Glasfaserkern mit PP Ummantelung | | | | |
| BIEGERADIUS | 120 mm | | | | |
| ROHR Ø | optimal von 30 - 80 mm | | | | |
| ABMESSUNG | H: 365 x B 260 x H 435 mm | | | | |
| GESAMTBRUCHLAST | 220 kg | | | | |

BESCHREIBUNG

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm Standard-Set, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel Ø 330 mm
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

- 10 m - Art.Nr.: 10139
- 30 m - Art.Nr.: 10140
- 50 m - Art.Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen