

GF6 Standard-Set Glasfaserstab Ø 6 mm

für Rohrrinnendurchmesser 40 - 100 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10060 | 10062 | 10063 | 10064 | 10066





VIDEO
QR Code
GF6
Hier klicken Video

KG 320

Hier klicken Produktinformationen

Detailbilder
Ergonomischer Halte- und Tragegriff
RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich
Seitliche Feststellbremse
Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt
Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Achtung! Stromleitend



Position: Schnellauslauf
Position: Automatische Auslaufbremse

Symbolbilder

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
6 mm	40 - 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.			
ART.-NR.	10060	10062	10064	10066
PREIS €	€ 275,00	€ 303,00	€ 335,00	€ 400,00
LÄNGE	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT	7,560 kg	8,007 kg	8,393 kg	9,176 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung			
BIEGERADIUS	120 mm			
ROHR Ø	optimal von 30 - 80 mm			
ABMESSUNG	L 550 mm x B 250 mm x H 630 mm			
GESAMTBROCHLAST	320 kg			

BESCHREIBUNG

GF6 Standard-Set – Glasfaserstab Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL-/pulverbeschichtet) Ø 530 mm und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Das neue Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf mit automatischer Auslaufbremse (obere Position) umstellen und ermöglicht dadurch ein kontrolliertes sowie effizientes Arbeiten. Die zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen. Ein Gewindebolzen zur Aufnahme verschiedener Führungsköpfe sorgt für eine praktische und sichere Aufbewahrung. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb gewährleisten eine besonders robuste und langlebige Ausführung. Der Glasfaserstab verfügt über eine Bruchlast von bis zu 2200 kg. Die Gesamtbruchlast liegt bei 320 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser von 40 mm bis 100 mm.

Lieferumfang: 1 x GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm - Standard-Set, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 530 mm inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde

VORTEILE

- Inkl. Stahlhaspel Ø 530 mm
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 2200 kg
- Gesamtbruchlast 320 kg
- Biegeradius 168 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera
50 m - Art.-Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen

RC3 Inspektionskamera (digital)
15 m - Art.Nr. 10214



Hier klicken Produktinformationen