

RP5 - 30 m + GF4.5 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 60 m

Aktion Kabeleinziehwerkzeug + Glasfaserstab

Art.-Nr.: 11120



VIDEO

RP5

Hier klicken Video

VIDEO

GF4.5

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

+

Beschreibung GF4.5 Profi-Set
siehe Seite 2

Sehr enger Biegeradius

R = 15 mm

Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

R

50 % weniger Reibungswiderstand

Auflage nur punktuell

Gesamtbruchlast 270 kg

Strang + Pressung + Führungsspitze + Öse

KG 270

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	11120
PREIS €	€ 411,00
LÄNGE	30 m + 60 m
GEWICHT	7,09 kg
ABMESSUNG	L 360 x B 250 x H 475 mm
MATERIAL	RP5 - Spezialkunststoff GF4.5 Glasfaserkern mit PP Ummantelung
EAN-CODE	9120045473353

BESCHREIBUNG

Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler. Das dreifach verdrehte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 ist in einer baustellentauglichen Aufbewahrungsbox inkl. Rückschub-Sicherung verstaut. Die Gesamtbruchlast von 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: RP5 für Rohrlinnendurchmesser 9 - 32 mm, GF4.5 für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 x RP5 - 30 Meter, 1 x GF4.5 Profi-Set Ø 4,5 mm - 60 Meter

VORTEILE

- 50% weniger Reibungswiderstand
- 270 kg Gesamtbruchlast RP5
- Nahezu bruchfrei auch bei engsten Radien
- 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich
- Doppelauslaufsystem
- Zusätzliche Feststellbremse
- Gesamtbruchlast 220 kg Glasfaserstab Ø 4,5 mm
- Biegeradius 120 mm

INFORMATION**Kompatibles Zubehör:****RP5 Ersatzband**

20 m - Art.Nr.: 20240

30 m - Art.Nr.: 20241

Kabelziehschleife mit Haken

(Schnellverschluss) – 4er Set

Art.Nr.: 10159



GF4.5 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm

für Rohrdurchmesser 30 - 80 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO

GF4.5

Hier klicken Video

KG 220

Hier klicken Produktinformationen

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

Seitliche Feststellbremse

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse

Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Achtung! Stromleitend

Detailbild

ausziehbare Standfüße

Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

automatische Auslaufbremse

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.				
ART.-NR.	10052	10055	10057	10047	10050
PREIS €	€ 260,00	€ 287,00	€ 315,00	€ 341,00	€ 396,00
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT	4,84 kg	5,08 kg	5,32 kg	5,56 kg	6,04 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
BIEGERADIUS	120 mm				
ROHR Ø	optimal von 30 - 80 mm				
ABMESSUNG	H: 365 x B 260 x H 454 mm				
GESAMTBROCHLAST	220 kg				

BESCHREIBUNG

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set, Länge: 30 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel Ø 330 mm
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

30 m - Art.-Nr.: 10140

50 m - Art.-Nr.: 10141

RC3 Inspektionskamera (digital)

15 m - Art.Nr. 10214

