

## KL-D-ARC-8-41-S (787 104)



Abbildung unverbindlich

| Typ   | KL-D-ARC-8-41-S                                 |
|---|---|
| Art.-Nr.  | 787 104 <small>NEU</small>                      |
| Kategorie   | RC  |
| Max. Betriebsspannung   | 17 kV AC (25,5 kV DC)                           |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2   |
| ATPV-Wert   | 16 cal / cm <sup>2</sup>                        |
| Gesamtlänge   | 410 mm  |
| Wandstärke  | 2,3 mm  |
| Größe   | 8   |
| Verpackungsfarbe  | weiß / gelb                                     |
| Norm  | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
| Gewicht   | 1 Pa/Stk.                                       |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                        | 40151900  |
| GTIN (EAN)  | 4013364483156                                   |
| VPE   | 1 Pa  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.