

WJP FP 39 40 (786 722)



Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	WJP FP 39 40 786 722
Hochdruckfest	≤ 1000 bar**
Größe	39-40 (M)
Material	Polyamid / Polyester
Ausführung	Tragbar mit S5-Sicherheitsgummistiefel
Normen / Prüfgrundsatz	EN ISO 13688, GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15	Flachstrahldüse Typ B
- Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche)	7,5 cm
- Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl)	15 °
- Geschwindigkeit (Vorschub)	0,5 m/s
- Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl)	22 l/min
- Druck (Hochdruck-Wasserstrahl)	1200 bar*
Gewicht	1 Pa/Stk.
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	61159699
GTIN (EAN)	4013364439146
VPE	1 Pa

*) Die Prüfung gegen Durchdringung des Hochdruck-Wasserstrahls wird mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 durchgeführt.

**) Schutz ist nur in Verbindung mit einem S5-Sicherheitsgummistiefel gegeben!

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.