

## PV DCA PC LRM T (767 139)

- Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem)
- Anzeige über drei getrennte LEDs



Abbildung unverbindlich

Typ	PV DCA PC LRM T
Art.-Nr.	767 139
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1 ... 45 kV
Frequenz	50 Hz
Abmessung	145 x 85 x 32 mm
Messleitungen	3x mit Lamellenstecker Ø4 mm
Länge Messleitung	2000 mm
Anzeigeschwelle LRM-System	5 V
Eingangsimpedanz LRM-System	2 MOhm
Norm	DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Gerätetyp	Phasenvergleichler
Ausführung	Aktives Anzeigergerät zum Prüfen auf Phasengleichheit an LRM-Messbuchsen
Anwendung	Einsatz an HR-Messbuchsen mit zwei HR-LRM Messadaptern
Anzeige	Optisch
Systemart	LRM
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Gewicht	820 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364136953
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.