

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE (478 597)



Abbildung unverbindlich

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm). Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen anziehen der zwei Edelstahlspannbänder. Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z.B. weiße Wanne).

Typ	DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Art.-Nr.	478 597 ^{NEU}
Werkstoff Dichtmanschette	Thermoplast Elastomer (TPE)
Werkstoff Drehmomentkontrollschlüssel	Polyamid (PA - Recycelt)
Werkstoff Spannbänder	NIRO
Durchmesser Dichtmanschette	114 mm
Durchführung / Abdichtung Rd	8-10 mm
Durchführung / Abdichtung FI	30 x 3,5 mm
Druckwasserprüfung	MPA geprüft bis 5 bar
WU-Richtlinie	Beanspruchungsklasse 1+2
Beständigkeiten	Methangasbeständig
Radon	Radonsicher (gemäß FHRK Merkblatt MB 101)
Abreißmoment Drehmomentkontrollschlüssel	3,5 Nm
Gewicht	160 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	40169300
GTIN (EAN)	4013364523029
VPE	12 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.