


SZ HH 1500 (765 042)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen



Typ Art.-Nr.	SZ HH 1500 765 042
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Klemmbereich	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (l _G)	1500 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	790 mm
Eintauchtiefe (l _O)	185 mm
Norm	DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Gerader Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau ◦
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange
Gewicht	2,59 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364093775
VPE	1 Stk.

^{*)} nur mit Reduziereinsatz möglich

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.