





PV 4.10 SKM8X30 CU (305 007)



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ	PV 4.10 SKM8X30 CU
Art.-Nr.	305 007
Werkstoff Klemme	Cu
Klemmbereich Rd / Rd	4-10 mm
Klemmbereich (mehrdräftig / Seil)	10-70 mm ²
Schraube	M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
Gewicht	151 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364052307
VPE	50 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.