




## UTK 200 8.10 16 ZP V2A (459 219)



Abbildung unverbindlich



Trennklemme mit Federring zum Verbinden einer Fangstange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdeinführung. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs).



Typ	UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.-Nr.	459 219
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 16 mm
Schraube	⚙ M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Schraubenabstand	40 mm
Materialstärke	2,5 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	200 kA <sup>*)</sup>
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Gewicht	126 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158221
VPE	1 Stk.

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.