

NEU APJ ID 25 (787 613)



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

Wichtiger Hinweis: Das Produkt ist nur für den Einsatz im Bereich der Elektrotechnik (Einsatzbereich: 3000V) geeignet. Für alle Angaben zu Größe, Maß und Farbe sind die Maßangaben des Herstellers zu entnehmen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. **DEHN** kann für die Lieferung des Produktes nicht haftbar gemacht werden.

Größe	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Größe	160/85	165/90	170/95	175/100	180/105	185/110	190/115	195/120	200/125	205/130	210/135	215/140	220/145	225/150	230/155	235/160	240/165	245/170	250/175	255/180	260/185	265/190	
Breite Brust	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166	170	174	178	182	186	190
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99
Ärmellänge	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99

Typ	APJ ID 25
Art.-Nr.	787 613 <small>NEU</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LEP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Flächengewicht	450 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe	grau
Zweitfarbe	schwarz
Reißverschluss	rot
Größe (International)	25 (M-K)
Design-Code	JIGRBLRE0000P0000
Gewicht	960 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62033210
GTIN (EAN)	4013364490208
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.