

APT ID 48 (785 341)



Abbildung unverbindlich

Lesen Sie die wichtige Größe für den persönlichen Bestmaß die Schutzklasse EN 61482-2

Einflussfaktoren: In Kombination mit der persönlichen Größe (EN 61482-2) und dem Körperbau (EN 61482-2) sind die Schutzklassen (EN 61482-2) zu bestimmen. In Kombination mit der persönlichen Größe (EN 61482-2) und dem Körperbau (EN 61482-2) sind die Schutzklassen (EN 61482-2) zu bestimmen.

DEHNcare ArcFit Indoor / Outdoor

Größe	165	170	175	180	185	190	195	200
Bestmaß	165	170	175	180	185	190	195	200
W	86	91	96	101	106	111	116	121
L	76	81	86	91	96	101	106	111
Länge	99	104	109	114	119	124	129	134

Abbildung unverbindlich

Typ	APT ID 48
Art.-Nr.	785 341
Störlichtbogen Schutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Flächengewicht	450 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe	grau
Zweitfarbe	schwarz
Reißverschluss	rot
Größe (International)	48 (S)
Design-Code	TIGRBLRE0000P0
Gewicht	823 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034211
GTIN (EAN)	4013364451988
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.