

NEU APT ID F 38 (787 682)



Abbildung unverbindlich

Bitte für die richtige Größe bei den gemessenen Körpermaßen (Körperbau) beachten!
Für die richtige Größe bei den gemessenen Körpermaßen (Körperbau) beachten!

Einleitend: Die Angaben sind Richtwerte. Die tatsächlichen Maße können abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Zeichnungen.

Maße: Die Maße sind in cm angegeben. Die Angaben sind Richtwerte. Die tatsächlichen Maße können abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Zeichnungen.

Größen: Die Größen sind in cm angegeben. Die Angaben sind Richtwerte. Die tatsächlichen Maße können abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Zeichnungen.

Größen: Die Größen sind in cm angegeben. Die Angaben sind Richtwerte. Die tatsächlichen Maße können abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Zeichnungen.

Größen: Die Größen sind in cm angegeben. Die Angaben sind Richtwerte. Die tatsächlichen Maße können abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Zeichnungen.

Abbildung unverbindlich

Typ	APT ID F 38
Art.-Nr.	787 682 <small>NEU</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LEP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Flächengewicht	450 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe	grau
Zweitfarbe	schwarz
Reißverschluss	rot
Größe (International)	38 (M)
Design-Code	TIGRBLRE0000P0
Gewicht	878 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034211
GTIN (EAN)	4013364490703
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.