




AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A (478 150)



Abbildung unverbindlich



Typ	AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Art.-Nr.	478 150
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / FI	7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrätig / Seil)	35-95 mm ²
Werkstoff Bolzen	NIRO (V4A)
Schraube	⚙ M16 x 65 / ⚙ M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Abmessung	70 x 70 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,9 kA
Gewicht	464 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364359512
VPE	10 Stk.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.