

IS 123 SK STK 2000 (766 122)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung



Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

| Typ | IS 123 SK STK 2000 |
|--|------------------------------------|
| Art.-Nr. | 766 122 |
| Nennspannung (U_N) | 1 ... 123 kV |
| Gesamtlänge (l_G) | 2000 mm |
| Isolierstrecke (l_I) | 1300 mm |
| Länge Handhabe (l_H) | 500 mm |
| Eintauchtiefe (l_O) | 200 mm |
| Norm Isolierstange | DIN VDE V 0681-1 |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Durchmesser | 30 mm |
| Verwendbar bei | * |
| Aufnahmekopf für | Spindel mit Sechskant |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Ja |
| Gerätetyp | Isolierstange |
| Gewicht | 800 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980 |
| GTIN (EAN) | 4013364134249 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.