

**APT OD YE 48 (785 361)**



Abbildung unverbindlich

**Technische Zeichnung**

**DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor**

**Größe: Normalgröße (m) / Standard mens (cm)**

Normalgröße	160	165	170	175	180	185	190	195	200
Normalgröße	165	170	175	180	185	190	195	200	205
Normalgröße	170	175	180	185	190	195	200	205	210
Normalgröße	175	180	185	190	195	200	205	210	215
Normalgröße	180	185	190	195	200	205	210	215	220
Normalgröße	185	190	195	200	205	210	215	220	225
Normalgröße	190	195	200	205	210	215	220	225	230
Normalgröße	195	200	205	210	215	220	225	230	235
Normalgröße	200	205	210	215	220	225	230	235	240
Normalgröße	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Normalgröße	210	215	220	225	230	235	240	245	250

**Größe: Large (US/UK) / Mens (inches)**

Large	30	32	34	36	38	40	42	44	46
Large	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Large	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Large	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Large	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Large	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Large	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Large	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Large	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Large	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Large	50	52	54	56	58	60	62	64	66

Abbildung unverbindlich

<b>Typ</b>	<b>APT OD YE 48</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>785 361</b>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBP</sub> )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	48 (S)
Design-Code	TOYEGRRE0000P0
Gewicht	648 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364452176
VPE	1 Stk.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.