

# APT OD YE 54 (785 364)



Abbildung unverbindlich

**Technische Zeichnung**

**DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor**

**Material: Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)**

**Flächengewicht: 300 g/m<sup>2</sup>**

**Material Nähfaden: Kevlar (100%)**

**Norm: IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611**

**Hauptfarbe: fluoreszierend gelb**

**Zweitfarbe: grau**

**Reißverschluss: rot**

**Größe (International): 54 (L)**

**Design-Code: TOYEGRRE0000P0**

**Gewicht: 735 g**

**Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU): 62034911**

**GTIN (EAN): 4013364452206**

**VPE: 1 Stk.**

Abbildung unverbindlich

| Typ   | APT OD YE 54  |
|---|---|
| Art.-Nr.  | 785 364   |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2   |
| Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBP</sub> )   | 320 kJ  |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc)                                  | 16 cal / cm <sup>2</sup> *)   |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc)                                  | 13 cal / cm <sup>2</sup>  |
| PPE Category (NFPA 70E)                                       | PPE 2   |
| Material  | Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%) |
| Flächengewicht  | 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Material Nähfaden   | Kevlar (100%)   |
| Norm  | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611  |
| Hauptfarbe  | fluoreszierend gelb   |
| Zweitfarbe  | grau  |
| Reißverschluss  | rot   |
| Größe (International)   | 54 (L)  |
| Design-Code   | TOYEGRRE0000P0  |
| Gewicht   | 735 g   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                        | 62034911  |
| GTIN (EAN)  | 4013364452206   |
| VPE   | 1 Stk.  |

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.