

APD OD YE F 52 (788 026)



Abbildung unverbindlich

Fachliche Angaben zur Sicherheit des Produktes bei den mechanischen Schutzmaßnahmen (EN 388)

EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)

EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)
EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)	EN 388 - Schnittprüfungen (EN 388) / Schnittprüfungen (EN 388)

Abbildung unverbindlich

Typ	APD OD YE F 52
Art.-Nr.	788 026 <small>NEU</small>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	52 (3XL)
Gewicht	1.100 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034331
GTIN (EAN)	4013364517516
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.