

NEU APJ OD OG 56 (787 355)



Abbildung unverbindlich

Für Sie liegt der richtige Schutz bei der Wahl der Box-Testart (Einpolig / Doppelpolig) in der Tabelle für Ihre Anwendung vor.

Einpolig (einstufiger Schutz) ist für die Anwendung in der Tabelle für Ihre Anwendung vor.

Doppelpolig (zweistufiger Schutz) ist für die Anwendung in der Tabelle für Ihre Anwendung vor.

DEHNcare ArcFit Indoor / Outdoor

Maß (cm)	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Körpergröße	165	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202
Brustweite	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139
Ärmellänge	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

... (weitere Tabellen für Weite, Länge, Ärmellänge, etc.) ...

Abbildung unverbindlich

Typ	APJ OD OG 56
Art.-Nr.	787 355 <small>neu</small>
Störichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	330 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	56 (XL)
Design-Code	JOORGRRE0000P0000
Gewicht	880 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62033911
GTIN (EAN)	4013364478213
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.