

APD OD OG 64 (787 973)



Abbildung unverbindlich

Für die bei der Schweißarbeiten zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen (SMP) sind die folgenden Punkte zu beachten:

1. Schweißarbeiten sind nur von geschultem Personal durchzuführen.
2. Die Schweißarbeiten sind in einem geschützten Bereich durchzuführen.
3. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Belüftung durchzuführen.
4. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Beleuchtung durchzuführen.
5. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Temperatur durchzuführen.
6. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Feuchtigkeit durchzuführen.
7. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Sauerstoffkonzentration durchzuführen.
8. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Luftdruck durchzuführen.
9. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Windgeschwindigkeit durchzuführen.
10. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Sicht durchzuführen.
11. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Hörweite durchzuführen.
12. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.
13. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Dokumentation durchzuführen.
14. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.
15. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.
16. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.
17. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.
18. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.
19. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.
20. Die Schweißarbeiten sind nur bei ausreichender Kommunikation durchzuführen.

DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor

| Größe | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Breite Brust | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Ärmellänge | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Ärmelweite | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ärmelweite (mit Knöpfen, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe, ohne Knöpfe) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Abbildung unverbindlich

| Typ | APD OD OG 64 |
|---|---|
| Art.-Nr. | 787 973 ^{NEU} |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP}) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm ² ^{*)} |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm ² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Material | Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%) |
| Flächengewicht | 330 g/m ² |
| Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Hauptfarbe | fluoreszierend orange |
| Zweitfarbe | grau |
| Reißverschluss | rot |
| Größe (International) | 64 (3XL/4XL) |
| Gewicht | 0 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 62034331 |
| GTIN (EAN) | 4013364516939 |
| VPE | 1 Stk. |

^{*)} Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.