

## APD OD OG 22 (787 976)



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

**Führen Sie die richtige Größe für den gegebenen Fall dem persönlichen Schutzniveau (EN 61482-2) an:**

**Einheitsgröße - Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**  
**Ein-Körper-Größe - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße - Einheitsgröße**

Typ	APD OD OG 22
Art.-Nr.	787 976 <small>NEU</small>
Störichtbogen­schutz­klasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Licht­bogen­energie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	330 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	22 (2XS/XS-K)
Gewicht	0 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034331
GTIN (EAN)	4013364516960
VPE	1 Stk.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.