


SAK 10 AS V4A (308 403)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe



Abbildung unverbindlich



Maßbild SAK

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	SAK 10 AS V4A
Art.-Nr.	308 403
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	5-10 mm
Werkstoff	NIRO
Federdruck	21-27 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h)	16 x 40 x 48 mm
Gewicht	26 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364070509
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.