


LED Aufbauleuchte





4	-33 350° rotatable in 15	i° steps
	A + 26 vertical horizontal -32 -25.5	
Ę	, , , , ,	[5
3	A + 26	

Bestell-Nr.: 111090-41 Modell: SIGNALED II RGB-W Bauform: LED Aufbauleuchte Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED Lampenleistung Weiß: ~4.8 W Lampenlichtstrom Weiß: 766,67 lm Lampenlichtausbeute Weiß: 159,72 lm/W Lampenleistung Rot: ~1.44 W Lampenlichtstrom Rot: 92 lm ~0,96 W Lampenleistung Grün: Lampenlichtstrom Grün: 168 lm ~1,44 W Lampenleistung Blau: Lampenlichtstrom Blau: 56 lm Lichtverteilung: Direkt Lichtfarbe Weiß: 5600K 3-step MacAdam Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) - 24 V DC ±10 % (W) Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert Schutzart: IP54 Schutzklasse: Ш Entblendung: opalweiß 120° Abstrahlwinkel: Betriebstemperatur: -30 °C - +50 °C > 100.000 h (L80/B10) Lampenlebensdauer: Material Gehäuse: Aluminium Material Abdeckung: Polycarbonat Höhe [B] x Breite [C]: 25 mm x 30 mm Länge [A]: 180 mm Gewicht: 200 g Bruttogewicht: 250 g Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung Dimmbar: Befestigungszubehör: 2 Paar Halterungen (inkl.)

Deutschland



Gefertigt in: