




LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr.	111090-46
EAN:	4260556626857
Modell:	SIGNALLED II RGB-W
Bestell-Nr.:	111090-46
Modell:	SIGNALLED II RGB-W
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~28,8 W
Lampenlichtstrom Weiß:	4600 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	159,72 lm/W
Lampenleistung Rot:	~8,64 W
Lampenlichtstrom Rot:	552 lm
Lampenleistung Grün:	~5,76 W
Lampenlichtstrom Grün:	1008 lm
Lampenleistung Blau:	~8,64 W
Lampenlichtstrom Blau:	336 lm
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe Weiß:	5600K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Höhe [B] x Breite [C]:	25 mm x 30 mm
Länge [A]:	1020 mm
Gewicht:	740 g
Bruttogewicht:	900 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	Nein
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (inkl.)
Gefertigt in:	Deutschland