Artikel-Nr.

EAN:

Gewicht:

Dimmbar:

Gefertigt in:

Bruttogewicht:

Kennzeichnungen:

Befestigungszubehör:

Risikogruppe (DIN EN 62471):



LED Aufbauleuchte

111090-47

1050 g 1450 g

Freie Gruppe


Deutschland


2 Paar Halterungen (inkl.)

4260556626864









Modell:	SIGNALED II RGB-W
Bestell-Nr.:	111090-47
Modell:	SIGNALED II RGB-W
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~43,2 W
Lampenlichtstrom Weiß:	6900 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	159,72 lm/W
Lampenleistung Rot:	~12,96 W
Lampenlichtstrom Rot:	828 lm
Lampenleistung Grün:	~8,64 W
Lampenlichtstrom Grün:	1512 lm
Lampenleistung Blau:	~12,96 W
Lampenlichtstrom Blau:	504 lm
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe Weiß:	5600K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Höhe [B] x Breite [C]:	25 mm x 30 mm
Länge [A]:	1520 mm

CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung